
optibelt-SK Wedge Belts BS 3790, DIN 7753, ISO4184 and USA RMA/MPTA



5V/15N

El cordón de tensión de poliéster es estándar para todos los perfi les y secciones transversales, con construcciones de cordón que se ajustan a los requisitos de cada perfil. El cordón está especialmente impregnado y luego incrustado en un compuesto de caucho especial homogéneamente unión con la base y el núcleo. Debido a un procesamiento especial, la correa trapezoidal optibelt SK es estiramiento extremadamente bajo. Así pudimos reducir nuestra valores recomendados para la distancia axial mínima signi - cantly, incluso cayendo por debajo de los requisitos DIN/ISO.
La cubierta de tela está tratada con una goma resistente al desgaste. compuesto. Esto hace que el cinturón sea resistente al aceite, al calor y al frío. temperaturas y a los efectos del polvo.

Rango de temperatura: rango operativo de -40 a 70 °C.



Section 5V/15N

Euro/each	Belt Number (inch)	Metric Reference (mm)
	5V 3550	**15N 9017**

Optibelt-SK and Optibelt Red Power Wedge Belts to USA-Standard RMA/MPTA /ISO 4184

Section	Dimension W x H ≈	Section base width W_u ≈	Pitch width l_d	Belt length				Recommended minimum pulley diameter (mm)		Belt weight (≈ kg/m)
				Nominal length	Outside length L_a	Datum length L_d	Inside length L_i			
5V/15N	15,0 x 13	7,3	—	L_a	—	$L_d \approx L_a - 11$*	$L_i \approx L_a - 71$	outside diameter d_a	140	0,195

* The value for the difference between L_d and L_a is necessary if it is required to substitute a belt section to BS 3790 : 1991 or DIN 7753 Part 1 for a belt section