PRESUPUESTO

DIMENSIONES

Ángulo	40
Altura del cinturón	13/32 pulgadas
Longitud efectiva	84,942 pulgadas / 2158 mm
Longitud exterior nominal	85.0000 en
Altura total	0,4063 pulgadas
Espesor	11 mm
Ancho superior	21/32 pulgadas
Ancho superior por hebra	21/32 pulgadas
Peso	0,89 libras

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

DETALLES

Detalles adicionales	Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras ni acoplamientos Gates en sistemas de transmisión de hélices o motores de aeronaves ni en sistemas de transmisión de accesorios en vuelo. Los productos Gates no están diseñados ni destinados para su uso en aeronaves.
Parte trasera del cinturón	Liso
Categoría de cinturón	Serie Clásica - Pulgadas
Cinturón interior	Mellado
Sección de la cinta	BX
Estilo cinturón	TRI-POWER® POWERBAND®

Cinta/Losa	Cinturón
Dentado/Suave	Dentado
Color	Negro
Construcción	Sin banda
Material del cordón	Poliéster
País natal	EE.UU
Descripción	Diseñada para un rendimiento superior en transmisiones de sección transversal clásica de alta resistencia. Su borde sin tratar, su construcción en elastómero de etileno y su diseño especial con muescas hacen que la correa Tri-Power sea especialmente adecuada para poleas de diámetro pequeño y transmisiones con polea tensora trasera.
Número de catálogo del fabricante	BX82
Número UPC del fabricante	072053267037
Material	Elastómero de etileno
Temperatura máxima	+250 °F / +121 °C
Temperatura mínima	-70 °F / -51 °C
Número de lados	Una sola cara
Número de hebras	1
Rango de temperatura de funcionamiento	-60 a 250 °F
Circunferencia exterior	85,22 pulgadas / 2165 mm
Tipo de producto	Correas trapezoidales industriales
Material de cordón de refuerzo	Poliéster

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Características de resistencia	Resistente al aceite
Sección	BX
Estándares cumplidos	RMA
Conductividad estática	Sí
Marca	Tri-Power™
Conjunto de unidades	No
UPC_NO	072053267037

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES