Especificaciones del producto

P181041



FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO

¿Por qué elegir los filtros de aire Donaldson?

La junta fuerte y flexible se comprime contra la carcasa del filtro de aire para crear un sello hermético.
• Los medios de celulosa de alta eficiencia funcionan en una amplia gama de aplicaciones de motores de servicio pesado.
• Las camisas de acero, resistentes a la corrosión, dan soporte al medio filtrante durante la operación ayudando a maximizar el flujo de aire.
• La función Pleatloc™ garantiza un espaciado uniforme de los pliegues y evita que los medios se amontonen para promover una vida útil más larga.

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Atributos

Diámetro exterior	307.2 MM (12.09 Pulgadas)
Diámetro interior	196.2 MM (7.72 Pulgadas)
Longitud	406.4 MM (16.00 Pulgadas)
Longitud total	419.1 MM (16.50 Pulgadas)
Diámetro del orificio del perno	22.73 MM (0.89 Pulgadas)
Eficiencia	99.9
Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011

Familia	STG
Tipo	Primario
Estilo	Redondo
Tipo de medio	Cellulose

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	13.2 IN
Ancho empaquetado	12.8 IN
Altura empaquetada	17.7IN
Peso empaquetado	7.87 LB
Volumen empaquetado	1.7307 FT3

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Otra información

País de origen	United States
Código NMFC	069100-04
Código UPC	742330025420

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.