Especificaciones del producto



P554004

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

About Donaldson P554004

The P554004 is designed to maintain oil cleanliness and protect engines from wear-causing contaminants. It captures impurities that accumulate during operation, supporting extended oil life and efficient lubrication while delivering cleaner fluids to your engine components. Built with durable components and tested for consistent filtration performance, it provides dependable protection across a wide range of operating conditions.

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Atributos

Diámetro exterior	108 MM (4.25 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1 1/8-16 UN
Longitud	262 MM (10.31 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	99 MM (3.90 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	90 MM (3.54 Pulgadas)
Eficiencia 99%	40 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	SAE J1858

Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	10.3 Bar (149 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	CAT 2P4004 Not for EURO5/6 engines after 01/2019

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.35 FT
Ancho empaquetado	0.35 FT
Altura empaquetada	0.85 FT
Peso empaquetado	1.058 kg (2.33 lb)
Volumen empaquetado	0.003 m3 (0.10 ft3)

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Otra información

Código NMFC	069100-05
Código UPC	742330044506

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.