Especificaciones del producto



P553004

FILTRO DE COMBUSTIBLE, ENROSCABLE

About Donaldson P553004

The P553004 is designed to help protect fuel injection systems by removing contaminants that can cause premature wear and performance loss. Built with durable materials and advanced filtration media, it supports consistent fuel flow and contributes to efficient combustion. The spin-on configuration allows for quick, clean servicing—ideal for maintaining uptime across a wide range of diesel engines and equipment.

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Atributos

Tubo de soporte	Sí S/N
Diámetro exterior	77.2 MM (3.04 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	M16 x 1.5
Longitud	120 MM (4.72 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	70.2 MM (2.76 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	60.5 MM (2.38 Pulgadas)
Eficiencia 99%	16 MICRÓN

Prueba de eficiencia estándar	SAE J1985
Ráfaga de colapso	6.9 Bar (100 PSI)
Estilo	Spin-On
Tipo de medio	Cellulose
Aplicación principal	VOLVO 243004

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	7.874 cm (3.10 inch)
Ancho empaquetado	7.747 cm (3.05 inch)
Altura empaquetada	13.208 cm (5.20 inch)
Peso empaquetado	0.388 kg (0.86 lb)
Volumen empaquetado	0.001 m3 (0.03 ft3)

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Otra información

Código NMFC	069100-13
Código UPC	742330044285

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.