Kit de Filtros de Aire Primario + Seguridad DEPPON P628805 / P628802

DEPPON | Equivalente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit de filtración de aire compuesto por el filtro primario P628805 y el filtro de seguridad P628802, marca DEPPON, equivalente a la línea PowerPleat® de Donaldson. El filtro primario retiene el polvo grueso que ingresa al sistema de admisión, mientras que el filtro de seguridad actúa como respaldo, protegiendo el motor durante el mantenimiento del elemento principal y evitando el ingreso de contaminantes al lado limpio del sistema de admisión de aire.



Kit DEPPON P628805 + P628802 — imagen referencial de producto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FILTRO PRIMARIO P628805	
Diámetro exterior	214 / 228 mm
Diámetro interior	127 mm
Altura	480 / 494 mm

FILTRO DE SEGURIDAD P628802	
Diámetro exterior	116.5 mm / 4.59 in
Longitud	435.7 mm / 17.15 in

Familia	PowerPleat (equivalente)
Tipo	Kit Primario + Seguridad
Dirección de flujo	Estándar
Medio filtrante	Celulosa alta eficiencia

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Código INSUMIND	Marca alternativa	Código equivalente
Primario (P628805)	Case IH	478-50029
Primario (P628805)	Hyundai	11K621110
Seguridad (P628802)	Case IH	478-50030
Seguridad (P628802)	Hyundai	11K621120
Seguridad (P628802)	Hifi Filter	SA160031
Seguridad (P628802)	Ref. cruzada	1094162550

APLICACIONES TÍPICAS

- Excavadoras y equipos de minería (Hyundai R220L-9S, Doosan, Case IH)
- Compresores de aire industrial (Atlas Copco)
- Maquinaria pesada de construcción
- Motores diésel de alta demanda de aire

DATOS DEL PRODUCTO

Marca	DEPPON
Categoría	Filtros Industriales
Sub-cat.	Aire - Kit Primario+Seguridad
Tipo	PowerPleat® Equivalente
Origen	China
Garantía	Garantía Insumind Perú

✔ KIT COMPLETO PRIMARIO + SEGURIDAD
Producto equivalente / compatible

SOLICITAR COTIZACIÓN

- WhatsApp: 907 619 566
- eliotinsumindperu@gmail.com
- insumindperu.pe
- Los Olivos, Lima, Perú
- L-V 9am-6pm | Sáb 9am-1pm

Recomendación de mantenimiento: reemplazar el filtro primario P628805 según el indicador de restricción o intervalo del fabricante del equipo, y el filtro de seguridad P628802 cada tres cambios del filtro primario, salvo que se haya presentado una falla en el elemento principal.

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES