Separador de Combustible/Agua FS19934 Fleetguard

FLEETGUARD | EE.UU.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Separador de combustible/agua roscado (spin-on) Fleetguard® FS19934. Elimina agua y partículas del combustible para asegurar que llegue combustible limpio al motor. Versión solo con drenaje, sin puerto para sensor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de rosca	1-14 UNF-2B
Diámetro exterior máximo	4.24 in / 107.67 mm
Diámetro exterior del empaque	3.94 in / 99.95 mm
Altura	11.48 in / 291.57 mm
Diámetro interior de la junta	3.56 in / 90.55 mm
Tubo vertical	NO
Separación de agua emulsionada	95%
Ruptura hidrostática mínima	299.93 psi / 2068.50 kPa
Especificación de prueba de capacidad	SAE J905
Eficiencia de partículas primarias	10.00 micron (c) @ 98.7%
Flujo nominal	2.00 gpm / 7.57 L/min
Región aplicable	Norteamérica, Europa, Sudamérica, Sudeste Asiático, Pacífico Sur, México y Centroamérica

APLICACIONES TÍPICAS

- Motores diésel de equipos de minería
- Camiones y maquinaria pesada fuera de carretera
- Generadores y grupos electrógenos diésel
- Sistemas de alimentación de combustible industrial

Nota del fabricante: versión solo con drenaje, sin puerto para sensor de agua. Corresponde a la opción "solo drenaje" del modelo FS19591.

DATOS DEL PRODUCTO

Marca	Fleetguard
Categoría	Filtros Industriales
Sub-cat.	Separador Combustible/Agua
Tipo	Roscado (Spin-On)
Origen	EE.UU. (Atmus Filtration Technologies)
Garantía	Original fábrica

✔ PRODUCTO ORIGINAL
Certificado con trazabilidad de lote

SOLICITAR COTIZACIÓN

- WhatsApp: 947 296 087
- ventas@insumindperu.pe
- insumindperu.pe
- Los Olivos, Lima, Perú
- L-V 9am-6pm | Sáb 9am-1pm

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Fleetguard es una marca de Atmus Filtration Technologies. Especificaciones técnicas referenciales según publicación del fabricante, sujetas a cambio sin previo aviso.