Interpump Hypress ONE 1SN

TFD0012



- **Normativas aplicables:** EXCEEDS EN 853 ISN - SAE 100RIAT - ISO 1436 ISN
- Ligereza.
- Supera la especificación de ráfaga.
- Impulso probado hasta el doble de requisitos.
- Radio de curvatura redución.
- Disponible también cubierta lisa de hasta 1" TFD1022.

CONSTRUCCIÓN

- **Tubo Interno:** Caucho sintético extruido entero sin juntas, de espesor uniforma.
- **Refuerzo:** 1 capa tipo trenza de acero de alta resistencia.
- **Cubierta:** Caucho sintético antiabrasivo, resistente a aceites, combustibles y condiciones atmosféricas.
- **Fluidos recomendados:** Aceites minerales y biológicos, base agua-glicol, agua, lubricantes.
- **Temperatura de operaciones:** -40 a + 100°C (intermitente 120°C), de -40 a 70°C para fluidos base agua, de 0 a 70°C agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTA: DISPONIBLE TAMBIÉN CUBIERTA LISA 1" TFD1022

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO MANGUERA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE RUPTURA	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO
	Pulgadas	MM	MM	PSI	PSI	MM	Kg/m
TFD0012-03	3/16"	4.8	11.2	3625	14500	45	0.171
TFD0012-04	1/4"	6.4	12.8	3263	13052	50	0.198
TFD0012-05	5/16"	8.0	14.4	3118	12472	60	0.237
TFD0012-06	3/8"	9.5	16.9	2610	10440	70	0.301
TFD0012-08	1/2"	12.7	19.9	2320	9280	90	0.361
TFD0012-10	5/8"	16.0	23.1	1885	7540	100	0.456
TFD0012-12	3/4"	19.0	27.2	1523	6092	120	0.574
TFD0012-16	1"	25.4	35.2	1276	5104	150	0.846
TFD0012-20	1 1/4"	31.8	42.6	914	3625	210	1.080
TFD0012-24	1 1/2"	38.1	49.6	725	2500	250	1.340
TFD0012-32	2"	50.8	63.0	580	2320	320	1.840