

Medición precisa de la cantidad de grasa

La cantidad suministrada por recorrido por las pistolas engrasadoras depende de muchas variables. Por lo general, es difícil suministrar una cantidad precisa de grasa cuando se lubrican manualmente los rodamientos. Sin embargo, la cantidad correcta de grasa es fundamental para la vida útil de los rodamientos, ya que un exceso o un defecto de engrase puede provocar la avería de la máquina. Aunque una práctica común es pesar la grasa por recorrido, este procedimiento no considera la contrapresión, el desgaste continuo dentro de la pistola engrasadora ni ninguna otra variable.

El medidor de grasa SKF LAGM 1000E mide con precisión la descarga de grasa en volumen o peso, tanto en unidades métricas (cm3 o g) como del sistema imperial (onzas líquidas estadounidenses u oz), lo que hace innecesarios los cálculos de conversión.

- Apta para la mayoría de grasas NLGI 0-3
- Un manguito de caucho protege la electrónica en caso de impacto y también es resistente al aceite y a la grasa
- La pantalla LCD con retroiluminación muestra dígitos grandes fáciles de leer
- Presión máxima de 700 bar (10 000 psi)

- Diseño compacto y ligero
- Soporte de aluminio resistente a la corrosión
- Se adapta a todas las pistolas engrasadoras manuales SKF
- Es posible la instalación fija junto a un sistema de lubricación.

Buy this product online

Please select product designation below

Seleccionar la designación del producto

Comprar en línea

→ Find a distributor close to you

↑ ARRIBA

DATOS TÉCNICOS

PIEZAS DE REPUESTO

MÁS INFORMACIÓN

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

DATOS TÉCNICOS

Designación	LAGM 1000E
Material del soporte	Aluminio, anodizado
Peso	0,4 kg (0.88 lb)
Flujo de grasa máximo	1 000 cm^3/min (34 onzas líquidas estadounidenses/min)
Clasificación IP	IP 67
Grasas apropiadas	NLGI 0 - NLGI 3
Presión de funcionamiento máxima	700 bar (10 000 psi)
Conexiones de la rosca	M10 x 1
Pantalla	LCD iluminada (4 dígitos/9 mm)
Precisión	±3 % de 0 a 300 bar
	±5 % de 300 a 700 bar
Unidades seleccionables	cm^3, g, onzas líquidas estadounidenses u oz
Apagado automático de la luz de la pantalla	15 segundos después de la última pulsación
Batería baja	Señal en la pantalla

Tipo de batería	1,5 V AA alcalina
Apagado automático de la unidad	Programable

Documentos relacionados

Instrucciones de uso de LAGM 1000E (7.5 MB)

PIEZAS DE REPUESTO

Designación	Descripción
LAGM 1000E-1	Kit de reparación de rueda dentada

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Más información

Documentos relacionados

Instrucciones de uso de LAGM 1000E (7.5 MB)

Información relacionada

Selección del lubricante

Cómo entender los datos técnicos de las grasas

Compatibilidad de la grasa

Hojas de datos de seguridad

Productos relacionados

Lubricantes

Lubricadores

Sistemas de lubricación automática

Herramientas de lubricación complementarias, servicios y descargas

Servicios

Catálogos